



Dobladora de Tubos Eléctrica de una sola Zapata

Single Shoe Electric Conduit Bender

SKU: 854DX

VERSÁTIL: 1 zapata dobla conductos EMT, IMC y rígidos de 1/2" a 2"

PRECISO: el codificador absoluto deja de doblarse en ángulos precisos

CONFIABLE: electrónica de estado sólido clasificada para más de 1,000,000 de curvas.

Cambio simple entre configuraciones de doblado vertical y horizontal, el colgante digital establece el ángulo y monitorea el proceso, el sistema de estado sólido elimina la formación de arcos y evita daños por pérdida temporal de energía.

Especificaciones

Radio de curvatura de la línea central	4,25" (108 MM) – 9" (228,6 MM) (EMT, IMC rígido) para tamaño de zapata de 1/2" – 2"
Voltaje	120 VCA
Tamaño del conducto	1/2" a 2" rígido, EMT e IMC
Incluye	Zapata Rígida / EMT / IMC de 1/2" – 2", Soporte de Rodillos y Colgante Digital
Estándar	C/EE. UU. Listado por UL
Tipo	Doblador de conductos eléctricos
Accesorio	02840 Grupo de zapatas, 1/2" a 2" Rígido recubierto de PVC (854DX)
Tipo de conducto	Rígido, EMT, IMC (recubierto de PVC rígido)
Radio de doblaje	4,25" (108 MM) – 9" (228,6 MM) (EMT, IMC rígido) para tamaño de zapata de 1/2" – 2"
Solicitud	Doblado de conductos
Capacidad	1/2" – 2" Rígido, IMC, EMT
Clasificación de amperaje	Receptáculo protegido por GFCI de 20 AMP
Marca	Greenlee