

Jaladora de Cable con Montaje al Piso

UT10-22 Puller with Floor Mount

SKU: 6900-22



El motor de 2 velocidades ofrece el menor tiempo de tracción para el rango más amplio de aplicaciones (10.000 lb), motor sólido y resistente diseñado específicamente para aplicaciones de tracción de cables grandes y pequeños, dinamómetro integrado que proporciona comunicación visual de la fuerza de tracción y los cambios de velocidad.

Especificaciones

Carga	0 - 6.500 lb (0 - 28,9 kN) de operación continua, 6.500 - 8.000 lb (28,9 - 35,6 kN) 15 minutos encendido/15 minutos apagado, 8.000 - 10.000 lb (35,6 - 44,5 kN) momentáneo.
Tipo de cable	Cable eléctrico
Tensión nominal	230 voltios
Velocidad	Alta velocidad: 16 ft/min (4,88 m/min) sin carga, 14 ft/min (4,27 m/min) a 2.000 lb (8.900 N), 12 ft/min (3,66 m/min) s 4.000 lb (17,8 kN); baja velocidad: 7 ft/min (2,13 m/min) a 6.000 lb (26,7 kN), 6 ft/min (1,83 m/min) a 8.000 lb (35,6 kN).
Montaje	Montaje para piso
Especificación del motor principal	Cuerda requerida: 7/8 in de diámetro, trenzado doble, compuesto de poliéster. Resistencia a la rotura promedio: 143 kN (32.000 lb) mínimo.
Incluye	(1) Ultra Tugger® 10 UT10-22, (1) montaje de cadena 00865.
Tipo	Ensamble de traccionador
Aplicación	Tracción de cables eléctricos
Capacidad	La velocidad baja sin carga es 9 ft/min., y es la más adecuada para cargas de hasta 8.000 lb cuando la velocidad sea 6 ft/min., o una capacidad pico momentánea de 10.000 lb.
Capacidad nominal en amperes	12 amperes
Tensión	220 V
Marca / Submarca	Greenlee / Ultra Tugger